

# MRV bezolejové rotační lamelové vývěvy



## LAMELOVÉ VÝVĚVY

MRV je řada bezolejových rotačních vývěv. Jsou určeny pro trvalý provoz a jsou nejčastěji používány v různých průmyslových aplikacích. Zařízení je dodáváno v jednofázovém nebo třífázovém provedení.

### HLAVNÍ VÝHODY:

- vysoká spolehlivost
- dlouhá životnost ložisek a lamel
- precizní provedení
- integrovaný jemný filtr nasávaného vzduchu
- rychlý záruční a pozáruční servis

Model	Frekvence	Max. průtok m <sup>3</sup> /h	Max. tlak mbar	Max. vakuum mbar	Motor			Hlučnost dB	Tepl. okolí °C	Hmotnost kg
	Hz				póly	napětí (V)	výkon (kW)			
MRV-16V-S	50/60	16/19	1000	-870	4	1x230	0,55/0,70	61/64	7 - 40	25
MRV-25V-S	50/60	25/30	1000	-870	4	1x230	0,75/0,90	62/67	7 - 40	33
MRV-16V-T	50/60	16/19	1000	-870	4	3x230 3x400	0,55/0,70	61/64	7 - 40	25
MRV-25V-T	50/60	25/30	1000	-870	4	3x230 3x400	0,75/0,90	62/67	7 - 40	33
MRV-40V-T	50/60	40/48	1000	-870	4	3x230 3x400	1,25/1,50	67/72	7 - 40	36

Model	Frekvence	Max. průtok	Max. tlak	Max. vakuum	Motor			Hlučnost	Tepl. okolí	Hmotnost
	Hz	m <sup>3</sup> /h	mbar	mbar	póly	napětí (V)	výkon (W)	dB	°C	kg
MRV-3N-1	50/60	57/70	1000	-870	4	1x230	250	56/58	7 - 40	7
MRV-3N-3	50/60	57/70	1000	-870	4	3x230 3x400	250	56/58	7 - 40	7
MRV-4N-1	50/60	91/104	1000	-870	2	1x230	180	62/65	7 - 40	6
MRV-4N-3	50/60	91/104	1000	-870	2	3x230 3x400	180	62/65	7 - 40	6
MRV-5N-1	50/60	100/113	1000	-870	2	1x230	400	58/60	7 - 40	7
MRV-5N-3	50/60	100/113	1000	-870	2	3x230 3x400	400	58/60	7 - 40	7
MRV-6N-1	50/60	120/135	1000	-870	4	1x230	450	60/62	7 - 40	12
MRV-6N-3	50/60	120/135	1000	-870	4	3x230 3x400	450	60/62	7 - 40	12
MRV-8N-1	50/60	130/150	1000	-870	4	1x230	470	60/62	7 - 40	14
MRV-8N-3	50/60	130/150	1000	-870	4	3x230 3x400	470	60/62	7 - 40	14

